

XERION 12

- Putere max.¹: 585-653 CP
- Număr de cilindri: 6
- Tip transmisie: CMATIC



XERION 5000-4200

Putere max.¹: 462-530 CP
Număr de cilindri: 6
Tip transmisie: CMATIC



AXION 900

Putere max.¹: 325-445 CP
Număr de cilindri: 6
Tip transmisie: CMATIC



AXION 800

Putere max.¹: 205-295 CP
Număr de cilindri: 6
Tip transmisie: CMATIC / Transmisie manuală



AXOS 200

Putere max.¹: 92-103 CP
Număr de cilindri: 4
Tip transmisie: Transmisie manuală



ELIOS 300

Putere max.¹: 85-120 CP
Număr de cilindri: 4
Tip transmisie: Transmisie manuală



NEXOS COMFORT

Putere max.¹: 85-120 CP
Număr de cilindri: 4
Tip transmisie: Transmisie manuală



ARION 600-500

Putere max.¹: 125-205 CP
Număr de cilindri: 4-6
Tip transmisie: CMATIC / Transmisie manuală



ARION 400

Putere max.¹: 90-155 CP
Număr de cilindri: 4
Tip transmisie: Transmisie manuală



Brațe oscilante încărcător frontal

Capacitate de ridicare pe întreaga înălțime de ridicare: 1600-2910 kg
Înălțime max. ridicare: 3500-4600 mm



ELIOS 200

Putere max.¹: 75-103 CP
Număr de cilindri: 4
Tip transmisie: Transmisie manuală



NEXOS TREND

Putere max.¹: 75-103 CP
Număr de cilindri: 4
Tip transmisie: Transmisie manuală



JAGUAR 900

Putere max.¹: 462-925 CP
Lățime de lucru: 2,62-8,93 m
Tocător: V-FLEX / V-MAX



JAGUAR 800

Putere max.¹: 435-653 CP
Lățime de lucru: 2,62-7,60 m
Tocător: V-CLASSIC



JAGUAR 900 TERRA TRAC

- Putere max.¹: 653 / 925 CP
- Lățime de lucru: 2,62-8,93 m
- Tocător: V-FLEX / V-MAX



ORBIS

Lățime de lucru: 4,48-8,93 m



DIRECT DISC

Lățime de lucru: 5,13-5,96 m



QUADRANT



Prese pentru baloți paralelipipedici
- Dimensiunea balotului:
1,20 x 0,90 m
1,20 x 0,70 m
0,80 x 0,50 m

VARIANT

Prese pentru baloți cilindrici cu cameră variabilă
Diametru cameră de balotare: 0,90-1,80 m



ROLLANT

Presă pentru baloți cilindrici cu cameră fixă
Diametru cameră de balotare: 1,25 m



LEXION 6000 / 5000

Putere max.¹: 313-507 CP
Buncăr: 9000-13500 l
Lățime bătător: 1420-1700 mm
Separare secundară: 5- / 6-Scurtători



TRION 700

Putere max.¹: 367-435 CP
Buncăr: 10500-12000 l
Lățime bătător: 1420 mm
Separare secundară: ROTO PLUS



Culegător porumb ROVIO 4: 6-12 rânduri

LEXION 8000 / 7000

- Putere max.¹: 408-790 CP
- Buncăr: 10000-18000 l
- Lățime bătător: 1420-1700 mm
- Separare secundară: ROTO PLUS



TRION 600 / 500

Putere max.¹: 258-408 CP
Buncăr: 8000-12000 l
Lățime bătător: 1420-1700 mm
Separare secundară: 5- / 6-Scurtători



EVION 400

Putere max.¹: 205-258 CP
Buncăr: 5600-8000 l
Lățime bătător: 1420 mm
Separare secundară: 5 scurțători



Heder cu melc de alimentare

VARIO: 4,95-13,97 m
CERIO: 5,56-9,22 m
MAXIFLEX: 5,56-9,22 m
Hedere rabatabile: 4,55-5,46 m
Hedere standard: 3,71-4,92 m



Hedere cu bandă CONVIO

7,77-15,24 m



Implemente frontale pick-up SWATH UP

4,77 m



Echipamente pentru floarea-soarelui SUNSPEED

8-16 rânduri



LINER

Greble de adunat cu patru rotori LINER

Lățime de lucru: 9,30-15,00 m



Greble de adunat cu doi rotori LINER cu depunere centrală a materialului

Lățime de lucru: 6,20-10,00 m




Greble de adunat cu doi rotori LINER cu depunere laterală a materialului

Lățime de lucru: 3,50-8,40 m



Greble de adunat cu un rotor LINER

Lățime de lucru: 3,70-4,80 m



Cositori frontale DISCO

Lățime de lucru: 3,00-3,40 m



Cositori purtate în tiranți spate DISCO

Lățime de lucru: 2,20-4,20 m



Cositori pentru suprafețe mari DISCO

- Lățime de lucru: 8,10-10,70 m



VOLTO


Greble de împrăștiat tractate VOLTO

Lățime de lucru: 7,70-15,10 m



Greble de împrăștiat montate VOLTO

Lățime de lucru: 4,60-10,70 m



TORION

Încărcător frontal pe roți de mari dimensiuni
Putere max.¹: 222-249 CP
Greutate în stare de funcționare: 19000-20300 kg
Capacitate ridicare complet articulată: 9500-12700 kg



Încărcător frontal pe roți de dimensiuni medii
Putere max.¹: 158-252 CP
Greutate în stare de funcționare: 13570-16000 kg
Capacitate ridicare complet articulată: 6100-10250 kg



Încărcător telescopic pe roți SINUS
Putere max.¹: 73 CP
Greutate în stare de funcționare: 7000 kg
Capacitate ridicare complet articulată: 3800 kg



Încărcător frontal pe roți de mici dimensiuni
Putere max.¹: 46-74 CP
Greutate în stare de funcționare: 4600-5700 kg
Capacitate ridicare complet articulată: 3000-3900 kg



SCORPION 960-733

Încărcătoare telescopice

- Putere max.¹: 143-156 CP
- Capacitate max. de încărcare: 3300-6000 kg
- Înălțimea max. de ridicare: 6,13-9,75 m



¹ Conform ECE R 120

CLAAS depune eforturi constante pentru a adapta toate produsele la cerințele practice. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări. Specificațiile și ilustrațiile trebuie considerate ca fiind orientative și pot conține, de asemenea, echipamente opționale care nu fac parte din oferta standard. Acest plan a fost tipărit pentru uz intern și conține informații care nu sunt disponibile pe toate piețele. Vă rugăm să consultați lista de prețuri a parterului dumneavoastră de vânzări CLAAS pentru disponibilitate și distanță servicii. Dacă nu este specificat altfel, standardul pentru datele de performanță, acesta se referă la ECE R 120 / ISO TR 14396.

