

TRION			750/ 750 TERRA TRAC	740/ 740 TERRA TRAC	730/ 730 TERRA TRAC	720	710
-------	--	--	------------------------	------------------------	------------------------	-----	-----

Колеса ведущего моста		Внешн. ø	Внешняя ширина				
900/60 R32	м	1,95	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
800/70 R38 CHO	м	2,05	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
800/70 R32	м	1,95	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
680/85 R32	м	1,95	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
650/75 R32	м	1,80	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
Сдвоенные колеса 520/85 R42 для рядов кукурузы 30" с расширителем моста 550 мм для каждой стороны	м	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09

TRION			750/ 750 TERRA TRAC	740/ 740 TERRA TRAC	730/ 730 TERRA TRAC	720	710
-------	--	--	------------------------	------------------------	------------------------	-----	-----

Колеса управляемого моста		Внешн. ø					
710/60 R30 IMP	м	1,65	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
VF620/70 R26 MI	м	1,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
500/85 R24 IMP MT	м	1,50	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27

Жатки

Жатки VARIO		VARIO 1230, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500
Жатки CERIO		CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Оборудование для уборки рапса		Для всех стандартных жаток и жаток VARIO, недоступно для жаток CERIO
Складные жатки		C 540, C 450
Початкоотделители ROVIO	Количество рядов	12, 8, 6
SUNSPPEED	Количество рядов	16, 12, 8
MAXFLEX		MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 680, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560
CONVIO FLEX		CONVIO FLEX 1230, CONVIO FLEX 1080, CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770
CONVIO		CONVIO 1230, CONVIO 1080, CONVIO 930, CONVIO 770
Жатки для риса VARIO		В версии HD с режущим аппаратом для риса (ЗИП)
Жатки для риса CERIO		В версии HD с режущим аппаратом для риса (ЗИП)
SWATH UP		SWATH UP 450
Бесступенчатый привод жатки (электрогидравл.)	об/мин	300–430
Ступенчатый привод жатки	об/мин	340, 430
Активный тормоз жатки		○

Растем вместе.

Все, что мы делаем, предназначено в первую очередь для вас, наших клиентов. Мы знаем, с какими проблемами вы сталкиваетесь изо дня в день, и вместе разрабатываем сельскохозяйственную технику для вашего успешного и экологически рационального бизнеса сейчас и в будущем. Наши цифровые решения упрощают сложные процессы и облегчают вашу работу. Мы хотим помочь вам стать лучшими в своей области.



Зерноуборочные комбайны

TRION

750 740 730 720 710

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com

LRC / 112015000724 KK ME 1124

● Серийная комплектация ○ Опция □ Доступно – Недоступно





Зерноуборочные комбайны CLAAS.

Больше, чем просто машина.

TRION		750/ 750 TERRA TRAC	740/ 740 TERRA TRAC	730/ 730 TERRA TRAC	720	710
Молотильный агрегат и система первичной сепарации						
APS HYBRID		●	●	●	●	●
Ширина молотильного барабана	мм	1420	1420	1420	1420	1420
Диаметр молотильного барабана	мм	600	600	600	600	600
Частота вращения молотильного барабана	об/мин	400–1050	400–1050	400–1050	400–1050	400–1050
С редуктором		○	○	○	○	○
Угол охвата подбарабья	Град.	142	142	142	142	142
Площадь основного подбарабья	м²	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Молотильный агрегат для риса		○	○	○	○	○
Вторичная сепарация						
ROTO PLUS		●	●	●	●	●
Роторы	Кол-во	2	1	1	1	1
Диаметр отбойного бitera	мм	382	382	382	382	382
Длина ротора	мм	4200	4200	4200	4200	4200
Диаметр ротора	мм	445	570	570	570	570
Сегменты деки ротора	Кол-во	5	6	6	6	6
Сегменты роторной заслонки	Кол-во	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Управление		Гидравл.	Механич./гидравл.	Механич./гидравл.	Механич./гидравл.	Механич./гидравл.
Частота вращения ротора	об/мин	400–1000	400–1000	400–1000	400–1000	400–1000
Система очистки						
JET STREAM		●	●	●	●	●
Регулировка вентилятора, гидравлическая		●	●	●	●	●
Очистка 4D		○	○	○	○	○
Общая площадь решет	м²	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Индикатор объема возврата на домолот в CEBIS GRAINMETER		○	○	○	○	○
Зерновой бункер						
Объем (согласно ANSI/ASAE S312.2)	л	12000	12000	11000/12000	10500/12000	9000/10500
Угол поворота выпускной трубы зернового бункера	Град.	105	105	105	105	105
Производительность выгрузки	л/с	110/130	110/130	110/130	110/130	110/130
Датчик урожайности QUANTIMETER		○	○	○	○	○
Датчик влажности зерна		○	○	○	○	○
Комбайн						
Дефлекторный распределитель соломы с измельчителем STANDARD CUT, 52 ножа		○	○	○	○	○
Дефлекторный распределитель соломы с измельчителем SPECIAL CUT, 72 ножа		○	○	○	○	○
Радиальный распределитель с измельчителем SPECIAL CUT, 72 ножа		○	○	○	○	○
Распределитель половы		○	○	○	○	○
Автоматическая регулировка направления разбрасывания		○	○	○	○	○

TRION		750/ 750 TERRA TRAC	740/ 740 TERRA TRAC	730/ 730 TERRA TRAC	720	710
Шасси						
Полный привод POWER TRAC		○	○	○	○	○
Механическое переключение (2-ступенчатое)		●	●	●	●	●
Электрическое переключение (2-ступенчатое)		○	○	○	○	○
20 км/ч		○	○	○	○	○
25 км/ч		○	○	○	○	○
30 км/ч		○	○	○	○	○
Блокировка дифференциала		○	○	○	○	○
Двигатель						
Производитель/тип		Cummins/QSL9	Cummins/QSL9	Cummins/QSL9	Cummins/QSL9	Cummins/QSL9
Норма токсичности OF		Tier 2	Tier 3	Tier 3	Tier 3	Tier 3
Количество цилиндров/раб. объем	Кол-во/л	6/8,9	6/8,9	6/8,9	6/8,9	6/8,9
Макс. мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	314/427	314/427	300/408	270/367	240/326
Замер расхода топлива		●	●	●	●	●
Емкость топливного бака	л	800/1000	800/1000	800/1000	800/1000	800/1000
DYNAMIC POWER		●	●	●	●	●
Управление данными						
Machine connect — лицензия на 5 лет		●	●	●	●	●
Управление заданиями		○	○	○	○	○
Картирование урожайности		○	○	○	○	○
Системы поддержки механизатора						
CRUISE PILOT		○	○	○	○	○
AUTO SLOPE		○	○	○	○	○
AUTO CROP FLOW		○	○	○	○	○
CEMOS AUTO CLEANING		○	○	○	○	○
CEMOS AUTO SEPARATION		○	○	○	○	○
CEMOS AUTO THRESHING		○	○	○	○	○
CEMOS DIALOG		○	○	○	○	○
CEMOS AUTO HEADER		○	○	○	○	○
GRAIN QUALITY CAMERA		○	○	○	○	○
Системы рулевого управления						
GPS PILOT CEMIS 1200		○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○
FIELD SCANNER		○	○	○	○	○
Масса (может отличаться в зависимости от оснащения) без жатки, измельчителя и распределителя половы, с полным топливным баком	кг	17000/20200 (TERRA TRAC)	16700/19900 (TERRA TRAC)	16700/19900 (TERRA TRAC)	16700	16500

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. Этот проспект издан для распространения во всех странах мира. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации. Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности OF-Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации и улучшения понимания. Это не предполагает разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности OF осуществляется в соответствии со стандартом Tier.